



軸径 (mm)		呼び番号		寸法 (mm)																	
d_1	d_2	自由側	固定側	h	a	b	c	l	w	m	n	u									
170	160	190	SD234C	SD234CG	180	620	230	60	270	360	510	140	32								
180	170	200	SD236C	SD236CG	190	650	240	60	280	380	540	150	32								
190	180	210	SD238C	SD238CG	200	700	260	65	290	400	570	160	35								
200	190	220	SD240C	SD240CG	210	740	270	65	300	420	610	170	35								
220	210	240	SD244C	SD244CG	240	820	300	70	330	475	680	190	40								
240	230	260	SD248C	SD248CG	260	880	310	85	340	515	740	200	42								
260	250	280	SD252C	SD252CG	280	940	340	85	370	560	790	210	50								
280	260	300	SD256C	SD256CG	300	990	370	100	390	590	830	230	50								
300	280	320	SD260C	SD260CG	325	1060	390	100	410	640	890	250	50								
320	300	340	SD264C	SD264CG	355	1110	420	110	440	690	930	270	57								

参考寸法 (mm)		質量 (kg)	適用部品			油 Y	オイルシール呼び番号				
v	D		g	l 呼び	s 呼び		自動戻りころ軸受 呼び番号	ナット 呼び番号	座金止め金 呼び番号	d_1	d_2
52	310	96	M24	M30	95	22234B	AN34	AW34	75	ZF36	ZF42
52	320	96	M24	M30	105	22236B	AN36	AW36	76	ZF38	ZF44
55	340	102	M30	M30	130	22238B	AN38	AW38	80	ZF40	ZF46
55	360	108	M30	M30	150	22240B	AN40	AW40	84	ZF42	ZF48
60	400	118	M30	M36	210	22244B	AN44	AL44	90	ZF46	ZF52
62	440	130	M36	M36	230	22248B	AN48	AL44	98	GS50	ZF56
62	480	140	M36	M36	320	22252B	AN52	AL52	105	ZF54	ZF60
70	500	140	M36	M42	340	22256B	AN56	AL52	107	ZF56	ZF64
70	540	150	M36	M42	420	22260B	AN60	AL60	114	ZF60	ZF68
77	580	160	M42	M48	560	22264B	AN64	AL64	122	ZF64	ZF72

170	160	190	SD334C	SD334CG	210	740	270	65	300	420	610	170	35								
180	170	200	SD336C	SD336CG	225	780	290	70	320	450	640	180	40								
190	180	210	SD338C	SD338CG	240	820	300	70	330	475	680	190	40								
200	190	220	SD340C	SD340CG	250	860	320	85	350	500	710	200	42								
220	210	240	SD344C	SD344CG	280	920	330	85	360	550	770	210	42								
240	230	260	SD348C	SD348CG	300	990	370	100	390	590	830	230	50								
260	250	280	SD352C	SD352CG	325	1060	390	100	410	640	890	250	50								
280	260	300	SD356C	SD356CG	355	1110	420	110	440	690	930	270	57								

55	360	130	M30	M30	140	22334B	AN34	AW34	92	ZF36	ZF42
60	380	136	M30	M36	175	22336B	AN36	AW36	96	ZF38	ZF44
60	400	142	M30	M36	220	22338B	AN38	AW38	100	ZF40	ZF46
62	420	148	M36	M36	240	22340B	AN40	AW40	104	ZF42	ZF48
62	460	155	M36	M36	300	22344B	AN44	AL44	109	ZF46	ZF52
70	500	165	M36	M42	370	22348B	AN48	AL44	116	GS50	ZF56
70	540	175	M36	M42	460	22352B	AN52	AL52	123	ZF54	ZF60
77	580	185	M42	M48	560	22356B	AN56	AL52	130	ZF56	ZF64

備考 (1) g 寸法は自由形の軸受座幅寸法を示します。固定形(記号G)は軸受け幅寸法が0.5mm大きくなっています。

(位置決め輪軸使用の場合は御要求により付けます)

(2) クリースニップルは御要求により付けます。サイズはPTJ

(3) 排油栓は付けてあります。サイズはPTJ

(4) 片首で使用される場合は御要求により首アタを付けます。

(片首形記号:FM+軸受の内径番号)

(5) Y 寸法は、片首形にした場合の軸受中心から軸端までの参考寸法である。